RFコンポーネント_共用器

項目		0.7-5G対応品		
外観				
機種		0.8/0.9/1.7GHz帯4波共用器	3.6-4.5GHz帯6波共用器	Sub6帯屋内2波共用器
形式		MY4-0817-278	MY6-3645-277	MX2-3450-310
使用周波数	1	815～829.5MHz / 860～874.5MHz	3600MHz～3697MHz	3400MHz～3600MHz
	2	830.5～845MHz / 875.5～890MHz	3703MHz～3797MHz	4000～4100MHz /4500～5000MHz
	3	900～915MHz / 945～960MHz	3803MHz～3897MHz	-
	4	1710～1785MHz /1805～1880MHz	3903MHz～3997MHz	-
	5	-	4003MHz～4100MHz	-
	6	-	4500MHz～4600MHz	-
ＶＳＷＲ		1.5以下	1.5以下	1.5以下
挿入損失	1 / 2 / 3	2.0dB以下 / 2.0dB以下 / 2.0dB以下	2.6dB以下 / 2.6dB以下 / 2.6dB以下	0.5dB以下 / 0.5dB以下 / -
	4 / 5 / 6	0.8dB以下 / - / -	2.6dB以下 / 2.6dB以下 / 0.8dB以下	-
端子間アイソレーション		28dB以上(ANT端子を除く)	28dB以上(ANT端子を除く)	40dB以上(ANT端子を除く)
耐電力		1~3：40W以下(Txにて) 4：40W以下(1事業者あたり) / 100W以下(合計)	50W以下 /Port	20W以下 /Port
端子	入力	4.3/10-J × 4ポート × 2系統	4.3/10-J × 6ポート × 2系統	N-J × 2ポート × 4系統
	出力	4.3/10-J × 1ポート × 2系統	4.3/10-J × 1ポート × 2系統	N-J × 1ポート × 4系統
使用条件		屋外内兼用	屋外内兼用	屋内
サイズ		30.0kg以下(本体)3.0kg以下(取付金具、ねじ類)	12.0kg以下(本体)3.0kg以下(取付金具、ねじ類)	3.0kg以下
質量		約330×461×225mm	約380×296×100mm	約197×152×75mm

© 2026 NIHON DENGYO KOSAKU co., ltd. all rights reserved.